

LIGHT GAS OIL OF CATALITIC CRECKING

TS 05766698-19-2001

№	Description of index	Figure
1	Fraction Composition: Distillation temperature, °C not higher than - 50% is distilled at temperature, °C not higher than - 96% is distilled at temperature, °C not higher than	280 360
2	Kinematics viscosity, 20°C mm ² /s (sSt)	6.0
3	Pour Point, °C, not higher than	-10
4	Flash point in close cup, °C, not less than	62
5	Mass portion of sulfur, in %, not more than	0.35
6	Mass portion of mercaptane sulfur, in %, not more than	0.008
7	Hydrogen sulfide content	no
8	Copper plate testing	ok
9	Water Soluble Acids and Alkalides	no
10	Ash content, % not more than	0.005
11	Presence of mechanical impurities	no
12	Water Content	no
13	Density 20 °C, kg/m ³ , not higher than	915
14	Carbon residue of 10% remainder, %, not more than	0.25

ЛЕГКИЙ ГАЗОЙЛЬ КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА

ТШ 05766698-19-2001

№	Наименование показателя	Норма
1	Фракционный состав: - 50% перегоняется при температуре, °С не выше - 96% перегоняется при температуре, °С не выше	280 360
2	Кинематическая вязкость при 20 °С, мм ² /с, (сСт), не более	6,0
3	Температура застывания, °С, не выше	-10
4	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже	62
5	Массовая доля серы, %, не более	0,35
6	Массовая доля меркаптановой серы, %, не более	0,008
7	Содержание сероводорода	Отсутствует
8	Испытание на медной пластинке	Выдерживает
9	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствует
10	Зольность, %, не более	0,005
11	Содержание механических примесей	Отсутствует
12	Содержание воды	Отсутствует
13	Плотность при 20 °С, кг/м ³ , не более	915
14	Коксуемость 10 %-го остатка, % не более	0,25

KATALITIKI KREKINGIŇ ÝEŇIL GAZOÝLY

TŞ 05766698-19-2001



№	Görkezijiniň ady	Norma
	Fraksion düzümi:	
1	50% işläp saplanýan temperaturasy, °C, ýokary däl 96% işläp saplanýan temperaturasy, °C, ýokary däl	280 360
2	20°C kinematik şepbeşikligi, mm ² /s, (sSt), köp däl	6,0
3	Doňma temperaturasy, °C, ýokary däl	-10
4	Ýalpyldama temperaturasy ýapyk tigelde kesgitlenilişi °C, aşak däl	62
5	Kükürdiň massalaýyn paýy, %, köp däl	0,35
6	Merkaptan kükürdin massalaýyn paýy, %, köp däl	0,008
7	Kükürwodorodyň mukdary	Bolmaly däl
8	Mis plastinkasynda synag	Çydaýar
9	Suwda ereýän kislotalaryň we aşgarlaryň mukdary	Bolmaly däl
10	Küllüligi, %, köp däl	0,005
11	Mehaniki garyndylaryň mukdary	Bolmaly däl
12	Suwuň mukdary	Bolmaly däl
13	20 °C dykzlygy, kg/m ³ , köp däl	915
14	10 prosent galyndynyň kokslanmegy, prosent, artyk däl	0,25